



燈峰照明工業有限公司

AkariMine Lighting Industry Limited

創造シリーズ
www.akarimine-lighting.com



創造シリーズ

COB光源採用
消費電量: 25W
LEDダウンライト

器具全光束
2050lm

高演色
Ra85

埋込穴
φ170

広配光
90度

AkariMine Lighting Industry Limited
<http://www.akarimine-lighting.com/>

製品特徴

豊富なバリエーション！

いろんなサイズが揃えており、各種のご希望にご満足いただけます。

綺麗な光、多重影軽減！

COB 光源採用、均一な面発光によりマルチシャドウ(多重影)を軽減、自然で違和感のない空間を作り出します。

眩しい光防止対策済み！

カバーの真ん中に眩しい光防止機能付き

安全な菱形 PSE 認証付き外付け電源採用、電磁波ノイズ対策済み！

安心の 3 年保証

環境負荷低減、水銀などの環境有害物質は一切使用なし




燈峰照明工業有限公司

AkariMine Lighting Industry Limited

創造シリーズ

www.akarimine-lighting.com

外形寸法(mm)



梱包仕様

製品型番	正味重量(Kg)	総重量(Kg)	梱包サイズ(cm)	包装(pcs/箱)
AM-SouzouA25CK	16.8	19.5	43.5x37.5x43	20pcs



仕様詳細

項目	創造シリーズ
品番	AM-SouzouA25CK
配光角度	約 90°
全光束(器具光束)	2050lm±5%
固有エネルギー消費効率	82lm/W±5%
色温度	昼光色 6000K±500K (オプション : 2700K/4000K)
平均演色評価数	Ra85±5
LED チップ	COB 光源
消費電力	25W±5%(外付け電源込)
入力電圧	AC100-240V
周波数	50Hz/60Hz 兼用
外付け電源適合規格	菱形 PSE(電気用品安全法技術基準)
重量	約 840g
埋込穴	Φ170mm
幅 / 取付必要高	φ195mm / 55mm
本体	アルミ
カバー	透明ガラス
動作温度	-20 ~ +40°C
保存温度	-20 ~ +40°C
防水仕様	なし(屋内使用向け)
定格寿命	50000H
保証期間	ご購入から 3 年間

※「定格寿命」とは、光源の初期の光束が 70%まで減衰するまでの時間とします。また、定格寿命は平均値であり保証値ではありません。

※LED にはバラツキがあるため、光色及び明るさが各素子ごとに異なることがありますのでご了承ください。

※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。